



## HALLE 6.2

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hallenboden                                                | Estrich mit Kunststoffschicht                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Deckenabhängung                                            | Ja – HTA 28/15 p = 0,5 kN/m,<br>e (mindest) = 0,25 m                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bauhöhe (Standgröße bis 30 m <sup>2</sup> )<br>Hallenrand  | 3,70 m<br>3,50 m                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bauhöhe (Standgröße über 30 m <sup>2</sup> )<br>Hallenrand | 3,70 m<br>3,50 m                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beleuchtung                                                | 300 Lux                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tageslicht                                                 | schwach vorhanden                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Standdesign                                                | Die Standbauanforderungen sollen eine professionelle Präsentation aller Stände gewährleisten.                                                                                                                                                                                                 |
| Standbau                                                   | Der Standbau ist zu allen Ganggrenzen möglichst transparent und offen zu gestalten (mindestens 70%). Die Grundbauhöhe beträgt 2,50 m. Ab dieser Bauhöhe sind die an Nachbarstände angrenzenden Wandrückseiten glatt und im Regelfall farblich neutral (z. B. weiß oder lichtgrau) abzubilden. |